

## ➤ Halbautomatischer Minilifter der Serie NewBingo UP

Multifunktions-Mini-Hochhubwagen mit manuellem Antrieb und elektrischer Hebefunktion. Erhältlich mit einer Tragfähigkeit von 300 kg bis zu 1700 mm bzw. 150 kg von 1700 bis 2500 mm. Inklusive einem Paar wartungsfreier Batterie 12 V 55 Ah und integriertem Gleichrichter 24 V 6 A. Rahmen und Mast aus lackiertem Stahl oder Edelstahl Aisi 304 und ABS-Haube. Ausgestattet mit Hubzylinder und hydraulischem Mini-Steuergerät. Lenkrollen aus Polyurethan mit Feststellbremse und fixen Einzelrollen in der Standardausführung. Es sind außerdem Lenkrollen oder Doppelrollen auf der Vorderseite erhältlich. Erhältlich mit verschiedenen Standard-Zubehörteilen (siehe Tabelle der Resttragfähigkeiten) oder mit eigens, auf Grundlage der Kundenanforderungen entwickelten Ausrüstungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite [www.levanteminilifter.com](http://www.levanteminilifter.com). **Italienische Produktion.**

### ➤ Zubehör



SR - Strebe mit Rollen

S - Strebe

C - Rollenbahn



R - Spulenaufwickler

P - Plattform

WS - Waagen-Gabel



G - Haken

A - Greifer


DS - Doppel Strebe



PV - Brillenträger

F - Gabeln

B - Spulhalterung



CF - Frontspulhalterung



## ➤ Halbautomatischer Minilifter der Serie NewBingo UP

Mod.	Zubehör	Beschr.	Größe LxW mm	Material	Aufzeich.	NEWBINGO UP
F	Gabeln		600x375	lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	350
DS	Doppel Strebe		600x240/360	lackiertem Stahl		350
S	Streb		600	lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	350
SR	Strebe mit Rollen	mit 6 Nylon rollen und Sicherheitsverschluss	540	lackiertem Stahl		350
B	Spulen-halterun		600x390	lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	350
CF	Front-spulen			lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	250
BP	Drehbar Spulen-halterun		600x400	lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	150
A	Greife	Ø Min/max Rollen oder Trommeln 300/600 mm		lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	100
P	Plattfor	auf den Gabeln gesetzt	600x500	weiße Nylon	Auch erhältlich in lackiert , glatt oder gestreift und Edelstahl AISI 304 oder 316	350
C	Rollen-bah	mit 6 Rollen und Schutz	600x500	lackiertem Stahl	Erhältlich mit Rollen parallel oder senkrecht zu den Gabeln	250
G	Haken	Schwenkhaken mit 5 Positionen	600	lackiertem Stahl		200
PV	Brillen-Spulen-halterung träger	mit verstellbaren Saugnäpfen		lackiertem Stahl		100
WS	Waagen-Gabel	mit Ravas Wiegesystem	590x370	lackiertem Stahl		200
R	Spulenaufwickler			lackiertem Stahl		100

Modell		BINGO XL
<b>Tragkraft*</b>	kg	300 fino a 1700 mm 150 fino a 2500 mm
<b>Hubhöhe min /max</b>	mm	2500
<b>Insgesamt offen Mast</b>	mm	1780
<b>Insgesamt geschlossen Mast</b>	mm	2860
<b>Rollen</b>	N/ø mm	2/80x30
<b>Lenkrollen</b>	N/ø mm	2/150x40
<b>Heben Geschwindigkeiten</b>	V/W	24/300
<b>Gewicht</b>	cm/sec	8,3/6,0
<b>Batterie</b>	Nx V/Ah	2x12/55
<b>Lader Cterate</b>	V/A	24/6
<b>Gewicht</b>	kg	182

\* Prüfen Sie immer die tatsächliche Kapazität des LKW mit den Tisch-Accessoires.

