

➤ Mini élévateur semi-électrique Série NewBingo UP

Mini élévateur à traction manuelle et levage électrique multifonction. Disponible avec une capacité portante de 300 kg jusqu'à 1 700 mm et 150 kg de 1 700 à 2 500 mm. Il est équipé de deux batteries 12V 55Ah sans entretien et redresseur à bord 24V 6A. Châssis et montant en acier peint ou en acier inox Aisi 304 et capot en ABS. Il est doté d'un cylindre de levage et d'une mini-centrale hydraulique. Roues pivotantes en poly avec un frein de stationnement et rouleaux individuels fixes en poly dans la version standard. Des rouleaux avant pivotants ou jumelés sont également disponibles. Il peut être fourni avec différents accessoires standards (voir le tableau des capacités portantes résiduelles) ou avec des équipements spécialement étudiés en fonction des besoins des clients.

Pour obtenir de plus amples informations, visitez le site dédié www.levanteminilifter.com. **Production italienne.**

➤ Accessoire



SR - Éperon avec
Rouleaux

S - Éperon

C - Convoyeur
Rouleaux



R - Roto-bobines

P - Plateau

WS - Forches de
pesage



G - Crochet

A - Pince

DS - Double éperon



PV - Porte vitres

F - Fourche

B - Porta bobines



CF - Porte Bobines frontale



➤ Mini élévateur semi-électrique Série NewBingo UP

Mod.	Accessoire	Descrip.	Dimensions LxW mm	Matériel	Note	NEWBINGO UP
F	Fourches		600x375	Acier peint	Egalement disponible en Acier inox Aisi 304	350
DS	Double éperon		600x240/360	Acier peint		350
S	Éperon		600	Acier peint	Egalement disponible en Acier inox Aisi 304	350
SR	Éperon avec rouleaux	avec 6 rouleaux de nylon et cran de sûreté	540	Acier peint		350
B	Porte bobines		600x390	Acier peint	Egalement disponible en Acier inox Aisi 304	350
CF	Porte bobines frontale			Acier peint	Egalement disponible en Acier inox Aisi 304	250
BP	Berceau pivotant		600x400	Acier peint	Egalement disponible en Acier inox Aisi 304	150
A	Pince pour bobines ou fût	Ø Min/max bobines ou fût 300/600 mm		Acier peint	Egalement disponible en Acier inox Aisi 304	100
P	Plateau en nylon	fixé sur les fourches	600x500	en nylon blanc	Egalement disponible en peinture lisse ou strié tôle ou en Acier inoxydable Aisi 304	350
C	Convoyeur pouleaux	avec 6 rouleaux de protection supérieures et au bords	600x500	Acier peint	Disponibles avec rouleaux perpendiculaires ou parallèles aux fourches	250
G	Crochet	Crochet pivotant avec 5 positions	600	Acier peint		200
PV	Porte vitres	Avec des vetouses réglables		Acier peint		100
WS	Fourches de pesage	avec système de pesée Ravas	590x370	Acier peint		200
R	Roto-bobines			Acier peint		100

Modèle		NEWBINGO UP
Capacité*	kg	300 fino a 1700 mm 150 fino a 2500 mm
Levage min /max	mm	2500
Hauteur de mât fermé	mm	1780
Hauteur de mât ouvert	mm	2860
Galets	N/ø mm	2/80x30
Roves	N/ø mm	2/150x40
Motor de levage	V/W	24/300
Levage vitesses	cm/sec	8,3/6,0
Batterie	Nx V/Ah	2x12/55
Chargeur	V/A	24/6
Poids	kg	182

* Vérifier toujours la portée réelle du gerbeur avec la table des accessoires

